

上海贝乐曼低温冷却液循环泵 DLSB 系列

产品概述：

DLSB 系列低温冷却液循环泵，是采用机械制冷的低温液体循环设备，具有提供低温液体，低温水浴的作用，结合旋转蒸发器，真空冷冻干燥箱，循环水式多用真空泵，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。用于有效保护大型精密仪器和设备。

产品特点：

DLSB - 系列低温冷却液循环泵，是我公司结合中国国情研制的最新产品，达到国际九十年代先进技术水平。

- 1、国际著名厂家原装全封闭压缩机，性能先进，质量可靠。
- 2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为进口原装高品质器材，保证可靠性和使用寿命。
- 3、数显式温度控制，操作简单、醒目。
- 4、多种功能，可以提供低温优质冷却水，低温不冻液体，小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵，真空冷冻干燥箱，旋转蒸发器，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温条件下的化学反应作业，药物储存。可与多种大型精密设备配套，以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
- 5、符合中国国情的 220V50Hz 市电情况专门设计，避免按 110V，60Hz 设计而在国内使用造成的故障和使用困难。
- 6、循环系统采用不锈钢材质，具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
- 7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射，真空镀膜设备等大型贵重实验设备，可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水，具有节能，节水，防污染，防结垢的特点，可有效保护大型精密仪器设备。
- 8、本机集循环冷却水一体，体积小，功率配备合理，充分显示了节省空间的特点。
- 9、满足各种使用条件。

技术参数：

规格型号	制冷性能			循环性能		控温性能		工作条件			外型尺寸 mm		
	储液容积	空载最低温度	制冷量	流量 Q	扬程 H	调温范围	恒温精度	电源	环境		长	宽	高
									温度	湿度			
DLSB-5/10	5L	-15℃	1328-319W	20L/min	4-6m	-10℃	±0.2℃	220V	25℃	(通风) 60-80%	500	370	540
DLSB-5/20		-24℃	1328-319W			-20℃	±0.2℃	220V	25℃		500	370	540
DLSB-5/25		-27℃	1894-447W			-25℃	±0.2℃	220V	25℃		545	370	640
DLSB-5/30		-33℃	2733-627W			-30℃	±0.2℃	220V	25℃		545	370	640
DLSB-5/40		-42℃	2036-602W			-40℃	±0.2℃	220V	25℃		600	410	670
DLSB-5/60		-62℃	2036-330W			-60℃	±0.2℃	220V	25℃		680	500	780
DLSB-5/80		-82℃	2036-180W			-80℃	±0.2℃	220V	25℃		700	650	900
DLSB-5/120		-122℃	4997-120W			-120℃	±0.2℃	220V	25℃		950	710	940
DLSB-10/10	10L	-14℃	1894-884W	20L/min	4-6m	-10℃	±0.2℃	220V	25℃	(通风) 60-80%	500	400	650
DLSB-10/20		-23℃	2733-813W			-20℃	±0.2℃	220V	25℃		550	420	680



产品图片

规格型号	制冷性能			循环性能		控温性能		工作条件			外型尺寸 mm		
	储液容积	空载最低温度	制冷量	流量 Q	扬程 H	调温范围	恒温精度	电源	环境		长	宽	高
								温度	湿度				
DLSB-10/25	10L	-28℃	3256-990W	20L/min	4-6m	-25℃	±0.2℃	220V	25℃	(通风) 60-80%	550	420	680
DLSB-10/30		-32℃	2036-1022W			-30℃	±0.2℃	220V	25℃		580	450	680
DLSB-10/40		-42℃	2628-748W			-40℃	±0.2℃	220V	25℃		580	450	680
DLSB-10/60		-62℃	3679-510W			-60℃	±0.2℃	220/380V	25℃		730	660	880
DLSB-10/80		-82℃	3679-160W			-80℃	±0.2℃	220/380V	25℃		880	670	900
DLSB-10/120		-122℃	4997-120W			-120℃	±0.2℃	380V	25℃		900	700	900
DLSB-20/20	20L	-24℃	3255-990W	20L/min	4-6m	-20℃	±0.2℃	220V	25℃	(通风) 60-80%	500	450	780
DLSB-20/30		-33℃	2628-1350W			-30℃	±0.2℃	220V	25℃		500	450	780
DLSB-20/40		-42℃	3809-989W			-40℃	±0.2℃	380V	25℃		560	440	888
DLSB-20/60		-62℃	4997-510W			-60℃	±0.2℃	220V	25℃		850	700	980
DLSB-20/80		-82℃	7828-230W			-80℃	±0.2℃	380V	25℃		880	700	1000
DLSB-20/120		-122℃	7828-160W			-120℃	±0.2℃	380V	25℃		1050	800	1000
DLSB-30/20	30L	-24℃	6249-1825W	30L/min	10-12m	-20℃	±0.2℃	220V	25℃	(通风) 60-80%	610	520	950
DLSB-30/30		-32℃	3809-1801W			-30℃	±0.2℃	380V	25℃		600	500	950
DLSB-30/40		-42℃	4829-1140W			-40℃	±0.2℃	380V	25℃		650	580	950
DLSB-30/60		-62℃	4997-160W			-60℃	±0.2℃	380V	25℃		800	620	1000
DLSB-30/80		-82℃	7828-180W			-80℃	±0.2℃	380V	25℃		800	620	1000
DLSB-30/120		-122℃	10364-210W			-120℃	±0.2℃	380V	25℃		1150	850	1100
DLSB-40/20	40L	-24℃	3809-989W	30L/min	10-12m	-20℃	±0.2℃	220V	25℃	(通风) 60-80%	610	540	1010
DLSB-40/30		-33℃	4997-2468W			-30℃	±0.2℃	380V	25℃		610	540	1010
DLSB-40/40		-42℃	7828-2178W			-40℃	±0.2℃	380V	25℃		610	540	1010
DLSB-40/80		-82℃	1273-3258W			-80℃	±0.2℃	380V	25℃		900	750	1010
DLSB-40/120		-122℃	1247-3462W			-120℃	±0.2℃	380V	25℃		1050	800	1150

规格型号	制冷性能			循环性能		控温性能		工作条件			外型尺寸 mm		
	储液容积	空载最低温度	制冷量	流量 Q	扬程 H	调温范围	恒温精度	电源	环境		长	宽	高
									温度	湿度			
DLSB-50/10	50L	-15℃	9428-4188W	30L/min	10-12m	-10℃	±0.2℃	380V	25℃	(通风) 60-80%	650	550	950
DLSB-50/20		-24℃	15786-3694W			-20℃	±0.2℃	380V	25℃		650	550	950
DLSB-50/30		-32℃	7549-3540W			-30℃	±0.2℃	380V	25℃		700	600	980
DLSB-50/40		-42℃	10364-2565W			-40℃	±0.2℃	380V	25℃		700	600	980
DLSB-50/60		-62℃	1442-2780W			-80℃	±0.2℃	380V	25℃		900	700	1140
DLSB-50/80		-82℃	1210-2620W			-80℃	±0.2℃	380V	25℃		900	700	1140
DLSB-50/120		-122℃	1298-2562W			-120℃	±0.2℃	380V	25℃		1270	900	1140
DLSB-80/20	80L	-25℃	15786-3604W	40L/min	19-22m	-20℃	±0.2℃	380V	25℃	(通风) 60-80%	900	700	980
DLSB-80/30		-33℃	8842-1941W			-30℃	±0.2℃	380V	25℃		1000	800	1100
DLSB-80/40		-42℃	10364-1631W			-40℃	±0.2℃	380V	25℃		1000	800	1100
DLSB-80/80		-82℃	10364-2565W			-80℃	±0.2℃	380V	25℃		1100	950	1250
DLSB-80/120		-122℃	10364-1735W			-120℃	±0.2℃	380V	25℃		1200	1000	1300
DLSB-100/20	100L	-25℃	11325-2100W			-20℃	±0.2℃	380V	25℃		1100	900	1100
DLSB-100/30		-33℃	15786-3694W			-30℃	±0.2℃	380V	25℃		1100	900	1100
DLSB-100/40		-42℃	10364-2565W			-40℃	±0.2℃	380V	25℃		1100	900	1100
DLSB-100/80		-82℃	105786-3273W			-80℃	±0.2℃	380V	25℃		1260	1100	1350
DLSB-100/120		-122℃	105786-2175W			-120℃	±0.2℃	380V	25℃		1460	1200	1350