

## 上海贝乐曼数显超声波清洗器 E 系列-功率不可调型



### 产品特点:

1. 内槽: 选用材质 SUS304 不锈钢一次性冲压形成的, 无焊接处, 厚度可达 1.0mm 经久耐用;
2. 机体: 壳选用 SUS201 不锈钢亚光磨 10K (防指纹) 花纹板通过切割, 折弯, 内焊接而成, 表面无焊接痕迹, 整体造型美观大方
3. 盖子: 选用 SUS304 不锈钢制作, 具有一定的降噪作用。
4. 散热: 机体三方位百叶窗式扇热孔, 散热通风效果强。
5. 防滑脚垫: 硅胶制防滑防腐蚀抗压能力强。
6. 提手: 3L 以上配有 ABS 料嵌入式便捷提手, 防滑耐用。
7. 电源开关: 采用“全极断”电源开关, 更安全, 更省心。
8. 本机有脱气模式和常规工作模式, 可选择性切换使用。

### 技术参数:

型号	容量	频率	超声功率	加热功率	温度可调	时间可调	内槽尺寸 mm	仪器尺 mm(L*W*H)	重量
BLM-40E	1.3L	40KHZ	80W	120W	0-80℃	1-99min	150*135*65	180*165*190	2.6kg
BLM-50E	2L	40KHZ	80W	150W	0-80℃	1-99min	150*135*100	180*165*210	2.9kg
BLM-2200E	3.2L	40KHZ	120W	200W	0-80℃	1-99min	240*135*100	265*165*210	3.7kg
BLM-100E	4.5L	40KHZ	180W	300W	0-80℃	1-99min	300*150*100	330*180*220	5.7kg
BLM-3200E	6.2L	40KHZ	180W	300W	0-80℃	1-99min	300*150*150	330*180*270	5kg
BLM-5200E	10L	40KHZ	240W	500W	0-80℃	1-99min	300*240*150	330*270*300	9kg
BLM-400E	15L	40KHZ	360W	600W	0-80℃	1-99min	330*300*150	360*330*300	11kg
BLM-450E	20L	40KHZ	360W	600W	0-80℃	1-99min	330*300*200	360*330*350	12kg
BLM-500E	22.5L	40KHZ	480W	800W	0-80℃	1-99min	500*300*150	530*330*350	15kg
BLM-800E	30L	40KHZ	600W	1000W	0-80℃	1-99min	500*300*200	530*330*380	16kg

标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖