

上海贝乐曼电热恒温水浴锅系列-带定时功能

产品概述：

恒温水浴锅是实验室样品前处理的常用设备之一，主要应用于医疗、化工、生物、科研企事业、化验室等，构造由外壳、锅体、电热器和温控元器件等部分组成。

产品特点：

- 1、外壳采用抗腐蚀不锈钢冲压成型，且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好，外观美观等优点。
- 2、内胆采用不锈钢板材一次冲压拉升成型、无需焊接没有焊接痕迹、易于清洁、耐酸碱腐蚀等优点。
- 3、控温系统：采用 PID 控温方式，控制精度高、升温速度快。
- 4、采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。
- 5、高精度微电脑控制器，控温精确可靠。
- 6、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。



产品图片

技术参数：

产品型号	HWS-11	HWS-12	HWS-14	HWS-16	HWS-18	HWS-24	HWS-26	HWS-28
产品规格	单列单孔	单列双孔	单列四孔	单列六孔	单列八孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔
恒温方式	底部加热水温自然对流传递							
温度范围	室温+5~100℃							
显示分辨	0.1℃							
温控精度	±0.1℃							
温度波动	±0.5℃							
内胆材质	304 不锈钢							
外壳材质	优质钢板							
控制方式	PID							
设定方式	触摸式按键设定							
显示方式	三位数码管显示							
加热方式	U 型加热管							
附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调							
传感器	热敏电阻							
安全装置	超温报警、短路保护、过热保护、声光报警							
上盖孔径	∅ 120mm							
上盖材质	PP 塑料							
每孔内盖数量	5 个							
内胆尺寸 mm	160*160*90	300*180*90	620*170*90	920*170*90	1220*170*90	320*320*90	420*320*90	610*310*90
外壳尺寸 mm	210*200*210	340*200*210	630*200*210	960*200*210	1230*200*210	350*350*210	510*350*210	630*350*210
包装尺寸 mm	260*260*265	400*260*265	700*280*265	1000*280*265	1300*280*265	400*400*265	580*400*265	700*380*265
内胆容积	2.3L	6L	9L	14L	18L	9L	12L	17L
额定功率	300W	600W	1000W	1500W	1800W	800W	1200W	1500W
净重/毛重	2.3kg/4.6kg	3.2kg/5.6kg	5kg/10kg	8kg/14.5kg	10kg/19kg	5kg/8.4kg	7.4kg/12kg	9kg/14kg