

上海贝乐曼恒温恒湿箱 LHS-II 系列

产品优势：

内含整面玻璃门，观察面积大，控温控湿效果更好。加湿方式也区别于市面上利用外部加湿器产生蒸汽后再往内部输送，我们采用微型水泵补水进箱体内部后，利用内置式加湿管，走内部循环。

产品概述：

恒温恒湿箱有着温度和湿度控制系统,可为生产、研究等各种实验提供所需要的各种模拟温湿度环境。

产品特点：

- 1.顺应世界环保潮流，全新无氟设计的进口压缩机。
- 2.触摸按钮，菜单式操作，直观明了，多个参数可同屏显示。采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条，便于工作室消毒和清洗。
- 3.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
- 4.涡轮离心强制送风，温度更均匀。
- 5.具有断电 保护，参数记忆，来电恢复，压缩机过载保护功能。可回路自诊断，传感器故障报警，上下限过温报警。
- 6.液晶 30 段程序控制，反复步移，阶梯运行。（选配）



产品图片

技术参数：

型号	LHS-80F-II	LHS-150F-II	LHS-200F-II	LHS-250F-II	LHS-300F-II	LHS-400F-II
公称容积	80L	150L	200L	250L	300L	400L
温控范围	0~60℃					
湿度范围	35% ~ 95%RH					
温湿度传感器	PT100					
湿度波动	≤ ±4%					
温度波动度	高温±0.5℃ 低温±1.0℃					
温度均匀性	±1.5℃（测试点为 25℃）					
温度设定方式	轻触按键设定，测定温度显示：液晶上位显示； 设定温度显示：液晶下位显示					
定时范围	0~9999min					
工作时间	连续					
可增加配置	多段编程控制、隔板、RS485 接口、打印机、无线短信报警、测试孔					
标配隔板	2 块			3 块		
内胆尺寸 mm(宽×深×高)	400×380×590	450×420×850	450×450×1000	480×490×1070	520×500×1170	580×540×1270
外形尺寸 mm(宽×深×高)	560×610×1220	590×620×1370	590×640×1520	620×680×1590	660×690×1690	720×740×1790
额定功率	1400W	1700W	1900W	2100W	2500W	2800W
电源	220±10%V 50Hz					