

上海贝乐曼电热恒温鼓风干燥箱-最高温 300℃

产品概述：

本产品可供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙用。

产品特点：

- 1. 箱体内部均采用优质不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外部采用优质钢板，造型美观、新颖；
- 2. 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 PID 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 3. 带透明观察窗，观察工作室内部物品，一目了然。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内部温度均匀度；
- 4. 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

以下可选配项：

- 1. 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 2. 可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。
- 3. 可加配触屏多段程控表，多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机功能，含温度曲线及温度记录数据功能。
- 4. 可增配辅助加热管，使箱体的温度均匀性达到更好的效果（测试点 150℃≤2℃）
- 5. 可加配短信报警系统，设备运行异常时，实验管理人员手机上可接收到报警信息。

技术参数：（可选择无极调节风速）

型号	GZX-GF101-0-BS-II	GZX-GF101-1-BS-II	GZX-GF101-2-BS-II	GZX-GF101-3-BS-II	GZX-GF101-4-BS-II	GZX-GF101-5-BS-II
控温范围	RT+10 ~ 300℃					
温度分辨率/波动度	0.1℃/±1.0℃					
温控仪表	PID 微电脑调节，双排显示，含定时功能及超温声音报警功能					
工作环境温度	+5 ~ 40℃					
定时范围	1-9999min					
温度均匀度	±2.5%（测试点为 100℃）			±3%（测试点为 100℃）		
加热方式	不锈钢电加热管,背部加热			两组不锈钢电加热管，底部加热		
电源电压	220V/50Hz			380V/50Hz		
风道	水平流强制循环送风			垂直强制循环送风		
输入功率	1300W	2000W	2500W	3500W	5500W	7000W
容积	43L	70L	136L	225L	640L	960L
内胆尺寸 mm (宽×深×高)	350×350×350	450×350×450	550×450×550	600×500×750	800×800×1000	1000×800×1200
外形尺寸 mm (宽×深×高)	640×640×530	740×640×640	840×740×740	880×780×930	1080×1000×1280	1280×1000×1480
载物托架（标配）	2 块			3 块		



101-0、101-1、101-2、101-3



101-4、101-5