

上海贝乐曼干燥箱/培养箱（两用）系列

用途概述：

本产品适用于工矿企业、各大高校、大专院校、科研院所、医药卫生等单位、实验室做干燥、烘焙、熔腊、热处理之用。

产品特点：

- 1. 产品外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理。
- 2. 工作室选择优质不锈钢加工制造。
- 3. 智能数显 PID 控温仪表，具有定时、超温报警指示、温度偏差修正、控温自整定等功能。
- 4. 采用新型合成硅胶密封胶条，外形美观，能长期高温运行，使用寿命更长。
- 5. 可选加装超温保护器、定时器、程序控制仪表、打印机或 485 接口等功能。
- 6. 设备配有风机调速开关，用户可以根据需要调节风速或自动风速。
- 7. 精确：高精度微电脑液晶显示温控仪，控温精确、可靠。
- 8. 迅速：升温快，强迫对流，干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短。
- 9. 安全：超过限制温度即自动中断，确保人员、仪器安全。
- 10. 方便：可以从仪表设置实现风机三挡转速可调，定时控制，隔板可移动便于箱内清洗。



产品图片

技术参数：

产品型号	GP-20B	GP-45B	GP-72B	GP-125B	GP-210B
容量	20L	45L	72L	125L	210L
电源	220V 50HZ				
控温范围	为培养箱时 RT+5-80℃为干燥箱时 80-300℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	为培养箱时±0.5℃为干燥箱时±1℃				
定时范围	0~9999min				
功率	600W	1000W	1500W	2000W	3000W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	260×280×280	350×360×350	400×400×450	450×500×550	500×600×700
外形尺寸(深×宽×高)mm	450×420×590	550×495×700	590×535×800	650×635×1040	705×735×1190
包装尺寸(深×宽×高)mm	510×490×690	600×550×790	650×600×880	720×700×1130	790×750×1280
净重/毛重 KG	24/27	38/46	47/55	71/81	85/97