

## 上海贝乐曼光照培养箱 GZX 系列



产品图片



内部结构

### 用途概述:

本产品适用于植物的生长和培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存;药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。

### 产品特点:

1. 产品外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂烤漆膜牢固,造型美观,工作室采用优质不锈钢板材加工制作,抗腐蚀,耐老化,内胆四周圆弧过渡,内胆内置钢化玻璃门。
2. 多组光照,光照度可调,操作简单,设置方便。
3. 智能微电脑控制系统,温度控制精确可靠。
4. 品牌压缩机无氟环保制冷,微风循环确保箱内温度均匀。
5. 制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小,控制温度更精确。
6. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。可编程控制方式,30段光照度、温度设定,且自动调节转换。可以自动模拟白天、晚上、不同温度、不同光照度的变化。可加装打印机,485接口,U盘储存,短信报警等功能。

### 技术参数:

产品型号	GZX-80B	GZX-150B	GZX-250B	GZX-350B	GZX-450B
容量	80L	150L	250L	350L	450L
电源	220V 50HZ				
控温范围	有光 10-65°C无光 5-65°C				
光照度	0-10000LX				
温度波动度	±1°C				
功率	600W	800W	1000W	1200W	1400W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	400×400×500	400×500×750	500×550×900	580×600×1000	680×600×1100
外形尺寸(深×宽×高)mm	640×560×1070	640×660×1420	740×710×1570	810×760×1670	910×760×1770
包装尺寸(深×宽×高)mm	690×620×1200	690×730×1550	790×770×1700	860×820×1800	960×820×1900
净重/毛重 KG	55/65	72/84	94/107	122/137	147/164