上海贝乐曼人工气候箱 RGX 系列-外加湿

用途概述:

本产品适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存;药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养，工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、恒湿、光照实验。

产品图片

产品特点:

1. 产品外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂烤漆膜牢固，造型美观，工作室采用优质不锈钢板材加工制作，抗腐蚀，耐老化，内胆四周圆弧过渡双门设计，内置钢化玻璃门。
2. 多组光照，光照度可调，操作简单，设置方便。
3. 智能微电脑控制系统，温度控制精确可靠。
4. 品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环确保箱内温度均匀。
5. 制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小，控制温度更精确。
6. 采用超声波加湿，加湿控湿平稳，湿度波动范围:±5-8%RH，具有缺水断电的功能，防止因缺水导致烧坏机器。
7. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
8. 可编程控制方式，多达 30 段光照度、温度湿度设定，且自动调节转换。
9. 可加装打印机，485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。

技术参数:

产品型号	RGX-80B	RGX-150B	RGX-250B	RGX-350B	RGX-450B
容量	80L	150L	250L	350L	450L
电源	220V 50HZ				
控温范围	有光 10-65℃无光 5-65℃				
湿度范围	50-90%RH				
湿度波动度	±5-8%RH				
光照度	0-10000LX				
温度波动度	±1℃				
功率	600W	800W	1000W	1200W	1400W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	400×400×500	400×500×750	500×550×900	580×600×1000	680×600×1100
外形尺寸(深×宽×高)mm	640×560×1070	640×660×1420	740×710×1570	810×760×1670	910×760×1770
包装尺寸(深×宽×高)mm	690×620×1200	690×730×1550	790×770×1700	860×820×1800	960×820×1900
净重/毛重 KG	55/65	72/84	94/107	122/137	147/164