

上海贝乐曼恒温恒湿箱 HWS 系列-外加湿

一、产品概述：

恒温恒湿培养箱可以控制高低温度和湿度大小，用来模拟环境温度、湿度，广泛用于药物、纺织、食品加工、生物培养、物理分析，等试验和工业产品各项温湿度测试。

二、产品特点：

- 1. 产品外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂烤漆膜牢固，造型美观，工作室采用优质不锈钢板材加工制作，抗腐蚀，耐老化，内胆四周圆弧过渡。
- 2. 采用智能微电脑液晶显示控制系统，具有定时、报警、超温保护等功能；30 段温度、湿度设置，自动切换，实现模拟环境温湿度的作用。
- 3. 品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环确保箱内温度均匀。
- 4. 制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小，控制温度更精确。
- 5. 前门观察窗，方便观察箱内物品的变化。磁性胶条密封，开启方便，密封优良。
- 6. 采用超声波加湿，加湿控温平稳，湿度波动范围：±5-8%RH，具有缺水断电的功能，防止因缺水导致烧坏机器。
- 7. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
- 8. 可加装打印机，485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。



产品图片

三、技术参数表：

产品型号	HWS-50B	HWS-80B	HWS-150B	HWS-250B	HWS-350B	HWS-450B
容量	50L	80L	150L	250L	350L	450L
电源	220V 50HZ					
控温范围	5-65℃					
温度分辨率	0.1℃					
温度波动度	±1℃					
湿度范围	50-90%RH					
湿度波动度	±5-8%RH					
功率	500W	600W	800W	1000W	1200W	1400W
工作室尺寸 mm(深×宽×高)	350×350×400	400×400×500	400×500×750	500×550×900	580×600×1000	680×600×1100
外形尺寸 mm(深×宽×高)	560×460×910	610×560×1070	610×660×1360	710×710×1510	790×760×1610	890×760×1710
包装尺寸 mm(深×宽×高)	610×530×1060	660×630×1200	660×730×1490	760×780×1640	840×830×1740	940×830×1860
净重/毛重 KG	45/53	54/64	71/83	93/106	120/135	145/162

备注：以上温湿度参数在空载温度 28℃,湿度 65%RH 时测得