

上海贝乐曼恒温恒湿箱 HSP 系列-内加湿

用途概述:

恒温恒湿培养箱可以控制高低温度和湿度大小，用来模拟环境温度、湿度，广泛用于药物、纺织、食品加工、生物培养、物理分析等试验和工业产品各项温湿度测试。

产品特点:

- 1. 产品外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂烤漆膜牢固，造型美观，工作室采用优质不锈钢板材加工制作，抗腐蚀，耐老化，内胆四周圆弧过渡，内胆内置钢化玻璃门。
- 2. 采用智能微电脑液晶显示控制系统，具有定时、报警、超温保护等功能。
- 3. 30 段温度、湿度设置，自动切换，实现模拟环境温湿度的作用。
- 4. 品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环确保箱内温度均匀。
- 5. 制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小，控制温度更精确。
- 6. 智能化霜系统，确保机器长时间运行不结霜。
- 7. 前门具有独立的玻璃门，整体通透美观，方便观察箱内物品的变化。磁性胶条密封，开启方便，密封优良。
- 8. 采用蒸汽加湿，加湿控湿平稳，湿度波动范围: +3%RH，具有自动补水，缺水断电的功能，防止因缺水导致烧坏机器。
- 9. 具有一键排水功能，关机后按一下排水键即可把水排出。
- 10. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
- 11. 可加装打印机，485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。



产品图片

技术参数:

产品型号	HSP-80BE	HSP-150BE	HSP-250BE	HSP-350BE	HSP-450BE
容量	80L	150L	250L	350L	450L
电源	220V 50HZ				
控温范围	5-65℃				
温度分辨率	0.1℃				
湿度范围	45-95%RH				
湿度波动度	±3%RH				
功率	600W	800W	1000W	1200W	1400W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	400×400×500	400×500×750	500×550×900	580×600×1000	680×600×1100
外形尺寸(深×宽×高)mm	640×560×1070	640×660×1420	740×710×1570	810×760×1670	910×760×1770
包装尺寸(深×宽×高)mm	690×620×1200	690×730×1550	790×770×1700	860×820×1800	960×820×1900
净重/毛重 KG	63/73	84/96	115/128	147/162	179/197