

上海贝乐曼培养箱 GZX 系列-四面光照



用途概述:

本产品适用于植物的生长和培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存;药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养，工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。

产品特点:

- 1. 产品外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂烤漆膜牢固，造型美观，工作室采用优质不锈钢板材加工制作，抗腐蚀，耐老化，内胆四周圆弧过渡。多组光照，光照度可调，操作简单，设置方便。智能微电脑控制系统，温度控制精确可靠。品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环确保箱内温度均匀。制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小，控制温度更精确。智能化霜系统，确保机器长时间运行不结霜。
- 2. 前门具有独立的玻璃门，整体通透美观，方便观察箱内物品的变化。磁性胶条密封，开启方便，密封优良。
- 3. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
- 4. 可编程控制方式，30 段光照度、温度设定，且自动调节转换。
- 5. 采用四面光照，多组光照，光照度更强，光照更均匀。
- 6. 可加装打印机，485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。

技术参数:

产品型号	GZX-80E	GZX-150E	GZX-250E	GZX-350E	GZX-450E
容量	80L	150L	250L	350L	450L
电源	220V 50HZ				
控温范围	有光 10-65℃无光 5-65℃				
光照度	0-18000LX				
温度波动度	±1℃				
功率	600W	800W	1000W	1200W	1400W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	400×400×500	400×500×750	500×550×900	580×600×1000	680×600×1100
外形尺寸(深 × 宽×高)mm	620×670×1130	620×770×1440	720×820×1590	790×870×1690	890×870×1790
包装尺寸(深×宽×高)mm	670×730×1260	670×840×1570	770×880×1720	840×930×1820	940×930×1920
净重/毛重 KG	73/83	95/107	125/138	162/177	195/213