

上海贝乐曼人工气候箱 RGX 系列-四面光照



用途概述：

本产品适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存;药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养，工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、恒湿、光照实验。

产品特点：

1. 产品外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂烤漆膜牢固，造型美观，工作室采用优质不锈钢板材加工制作，抗腐蚀，耐老化，内胆四周圆弧过渡。智能微电脑控制系统，温度控制精确可靠。
2. 品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环确保箱内温度均匀。
3. 制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小，控制温度更精确。
4. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。采用蒸汽加湿，加湿控湿平稳，湿度波动范围： $\pm 3\%RH$ ，具有自动补水，缺水断电功能，防止因缺水导致烧坏机器。
5. 具有一键排水功能，关机后按一下排水键即可把水排出。
6. 可编程控制方式，多达 30 段光照度、温度湿度设定，且自动调节转换。
7. 采用四面光照，多组光照，光照度更强，光照更均匀。
8. 可加装打印机，485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。

技术参数：

产品型号	RGX-80F	RGX-150F	RGX-250F	RGX-350F	RGX-450F
容量	80L	150L	250L	350L	450L
电源	220V 50HZ				
控温范围	有光 10-65℃无光 5-65℃				
湿度范围	45-95%RH				
湿度波动度	$\pm 3\%RH$				
光照度	0-18000LX				
温度波动度	$\pm 1^{\circ}C$				
功率	600W	800W	1000W	1200W	1400W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	400×400×500	400×500×750	500×550×900	580×600×100	680×600×1100
外形尺寸(深×宽×高)mm	620×670×1130	620×770×1440	720×820×1590	790×870×1690	890×870×1790
包装尺寸(深×宽×高)mm	670×730×1260	670×840×1570	770×880×1720	840×930×1820	940×930×1920
净重/毛重 KG	73/83	95/107	125/138	162/177	195/213