

上海贝乐曼人工气候箱 RGX 系列-内加湿

用途概述:

本产品适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存;药材、木材建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、恒湿、光照实验。

产品特点:

1. 产品外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂烤漆膜牢固,造型美观,工作室采用优质不锈钢板材加工制作,抗腐蚀,耐老化,内胆四周圆弧过渡。
2. 智能微电脑控制系统,温度控制精确可靠。品牌压缩机无氟环保制冷,微风循环确保箱内温度均匀。制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小,控制温度更精确。智能化霜系统,确保机器长时间运行不结霜。前门具有独立的玻璃门,整体通透美观,方便观察箱内物品的变化。磁性胶条密封,开启方便,密封优良。
3. 采用蒸汽加湿,加湿控湿平稳,湿度波动范围: $+3\%RH$,具有自动补水,缺水断电功能,防止因缺水导致烧坏机器。
4. 具有一键排水功能,关机后按一下排水键即可把水排出。
5. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
6. 可编程控制方式,30段光照度、温度湿度设定,且自动调节转换。
7. 可加装打印机,485接口,U盘储存,短信报警等功能。



产品图片

技术参数:

产品型号	RGX-80BE	RGX-150BE	RGX-250BE	RGX-350BE	RGX-450BE
容量	80L	150L	250L	350L	450L
电源	220V 50HZ				
控温范围	有光 10-65°C 无光 5-65°C				
湿度范围	45-95%RH				
湿度波动度	$\pm 3\%RH$				
光照度	0-10000LX				
温度波动度	$\pm 1^{\circ}C$				
功率	600W	800W	1000W	1200W	1400W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	400×400×500	400×500×750	500×550×900	580×600×1000	680×600×1100
外形尺寸(深×宽×高)mm	640×560×1070	640×660×1420	740×710×1570	810×760×1670	910×760×1770
包装尺寸(深×宽×高)mm	690×620×1200	690×730×1550	790×770×1700	860×820×1800	960×820×1900
净重/毛重 KG	63/73	84/96	115/128	147/162	179/197