

上海贝乐曼全自动固体密度计系列-普通型

产品介绍：

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

适用范围：

橡胶、电线电缆、铝制品、纤维、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业 液体 等新材料研究实验室。

产品优势:

1. 配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试；
2. 密度直读，减取烦琐的计算；
3. 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能；
4. 被测物空气中质量：≥0.25g；
5. 被测物空气中受到的浮力：< -0.12；
6. 蓝色背光液晶显示。

符合根据：

ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、 GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、 ISO 1183...等标准规范。

测量步骤：

- ①将样品放入测量台，测空气中重量，按键记忆。
- ②将样品完全浸入水中，测水中重量，按键记忆，直接显示密度值。

技术参数：

型号	DC-300
称重范围	0.01g~ 300g
密度解析	0.001 g/cm3
测量时间	约 10 秒
测量种类	可以测量大于一小于一的产品，可以测量颗粒和不规则产品
设定	温度补偿设定、溶液补偿设定
一体成型水槽尺寸	165*115*85mm
外形尺寸	270*200*265mm
重量	6.5kg
通讯接口	标准的 RS232 数据输出功能，可轻易的连接 PC 和打印机
标准附件	①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦测颗粒配件一套、⑧测浮体配件一套、⑨电源变压器一个
选配	打印机



产品图片