上海贝乐曼拍打式无菌均质器 HBM 系列-4.3 寸触摸屏、8 段组合编程

产品图片

产品概述：

无菌均质器，又称拍打式匀浆机，广泛应用于动物组织、生物样品等匀质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。

产品特点：

1. 4.3 寸触摸屏显示；
2. 8 段组合编程，可进行预设；
3. 该装置可有效的分离固体样品表面和被包含在内的微生物，处理时样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触；
4. 具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理、不需洗刷器皿的特点；
5. 满足快速、结果准确、重复性能好的要求；
6. 本产品也适合肿瘤组织的匀浆，既可得到大量的单细胞（2 分钟可达 2*105），必要时，可通过延长均质时间，加快均质速度，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎；
7. 语音报警功能,短路、短路、超温、工作结束自动报警；
8. 拍击器可调整前后距离,保证拍击板有效接触样品；
9. 打开安全门自动停止工作；
10. 采用一次性无菌均质袋,可有效防止交叉污染，保护操作者的安全。

产品参数：

产品型号	HBM-400G（标准型）	HBM-400M（灭菌型）	HBM-400GM（加温灭菌型）
加热功能	无		有
温控范围	无		室温-60℃
消毒功能	无	有，消毒波长 253.7nm	
控制方式+参数储存	微电脑控制+8 段组合编程		
显示方式	4.3 寸触摸屏显示		
面板操控方式	触摸式		
拍击时间	0.1-99h59m59s 或连续运转		
拍击板材质	不锈钢+外包专用挤压保护套		
拍击速度	3～12 次/秒		
拍击速度控制精度	0.1 次/秒		
有效容积	3～400ml		
无菌袋尺寸	17×30cm		
拍击箱体	不锈钢+防腐喷塑		
拍击间距	0～50mm 可调		
启动模式	柔和启动		
暂停功能	有		
语音提示功能	有		
电源/功率	220V/500W		
防夹功能	带自动停止防夹功能		
其它	可装卸视窗+钢化玻璃安全门		
外形尺寸	420×230×330mm		
外包装尺寸（长*宽*高）	540×310×410mm		
仪器重量（净重）	18kg		19kg